










Funkbus-System EasyWave

| Gateway + Repeater | | Sender | | Aktoren | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <p>KNX Funk-Gateway bidirektional</p> <p>Seite 5</p> |  | <p>Minihandsender</p> <p>ab Seite 6</p> |  | <p>UP-Aktoren</p> <p>ab Seite 21</p> |
|  | <p>UP-Repeater</p> <p>Seite 5</p> |  | <p>Multikanalsender</p> <p>ab Seite 7</p> |  | <p>Steckdosen-Aktoren</p> <p>ab Seite 27</p> |
|  | <p>Steckdosen-Repeater</p> <p>Seite 6</p> |  | <p>Armbandsender</p> <p>Seite 8</p> |  | <p>Einbau-Aktoren</p> <p>ab Seite 31</p> |

Innovative Produkte für die Gebäudesystemtechnik



www.rts-automation-limited.de

Bildpreisliste Funkbus 2013

Revision 1



Notizen

Inhaltsverzeichnis

Gateway + Repeater

| | |
|---------------------------------------------------|---|
| RGK02 EasyWave -KNX - Gateway bidirektional | 5 |
| RTR03 Funk-Repeater UP | 5 |
| RXP03 Funk-Repeater Steckdose | 6 |

Funk-Sender

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| RT20 Minihandsender | 6 |
| RT21 Microhandsender | 7 |
| RT22 Multikanalsender | 7 |
| RT24 Handsender Rollladen | 8 |
| RT26 Armbandsender | 8 |
| RT27 Halsbandsender | 9 |
| RT28 Tastsender | 9 |
| RT30 Minihandsender | 10 |
| RT32 Handsender Rollladen | 10 |
| RT34 Handsender Universal | 11 |
| RT37 Handsender mit Anzeige Sensorstatus | 12 |
| RTS03 Einbausender | 13 |
| RTS05 Sensor-Taster | 13 |
| RTS07 Funk-Schaltuhr | 14 |
| RTS08 Funk-Wand-Taster | 15 |
| RTS09 Funk-Taster Format 45 | 15 |
| RTS13 Funk-Wand-Taster 1 oder 3 Kanäle | 16 |
| RTS14 Funk-Wand-Taster 2, 3 oder 6 Kanäle | 16 |
| RTS16 Funk-Fensterkontakt | 17 |
| RTS17 Einbausender Kleinspannung | 17 |
| RTS22 Funk-Wand-Taster Format 55, 1 Kanal | 18 |
| RTS23 Funk-Wand-Taster Format 55, 1 oder 2 Kanäle | 19 |
| RTS25 Funk-Wand-Sensortaster Format 55, 1 Kanal | 20 |
| RTS26 Funk-Fenstergriffkontakt | 20 |
| SW01 Funk-Wettersensor | 21 |

Funk-Aktoren

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| RCJ01 UP-Aktor 230V 10A potenzialbehafet | 21 |
| RCJ01 UP-Aktor 230V 6A potenzialfrei | 22 |
| RCJ01 UP-Aktor 24V Kleinspannung | 22 |
| RCJ01 UP-Aktor Rollladen-Motorsteuerung 3-Tast-Bedienung | 23 |
| RCJ01 UP-Aktor Rollladen-Motorsteuerung 2-Tast-Bedienung | 23 |
| RCJ02 UP-Aktor mit Schaltuhr | 24 |
| RCJ03 Aktor Format 45, 230V 16A | 25 |
| RCJ05 Markisenregelung UP mit Sensorstatusanzeige | 25 |
| RCJ06 UP-Aktor 230V 10A, Wechsler, potenzialfrei | 26 |
| RCL03 Mini-Aktor 12-24V AC/DC, IP20 | 26 |
| RCL04 Mini-Aktor 12-24V AC/DC, IP65 | 26 |
| RCP02 Steckdosen-Aktor Impuls | 27 |
| RCP04 Steckdosen-Funkgong | 28 |
| RCP05 Steckdosen-Aktor 230V 16A | 29 |
| RCP09 Steckdosen-Rufmelder | 29 |
| RTRP02 Steckdosen-Alarmmelder (Transceiver) | 30 |
| RCU08 Universal-Aktor 230V 10A | 30 |
| RCU09 Einbau-Aktor Motorsteuerung | 31 |
| RCU10 Einbau-Aktor 230V 10A | 31 |

Inhaltsverzeichnis**Funk-Aktoren**

| | |
|--------------------------------------------------------------|----|
| RCM04 Funk-Markisenregelung mit Sensoreingang | 32 |
| CM01 Markisenregelung mit Sensoreingang, drahtgebunden | 32 |


Funk-Sets

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| RS09 Klingelerweiterung | 33 |
| RS10 Pflegeruf Armband | 33 |
| RS11 Pflegeruf Halsband | 34 |
| RS12 Lichtpaket | 34 |
| RS13 Rollladen-Steuerung | 34 |
| RS14 Funk-Umrüstung Garagentor | 35 |
| RS16 Pflegeruf Armband mit Quittierungsfunktion | 35 |
| RS22 Fensterkontakt mit UP-Aktor RCJ01 | 36 |
| RS23 Fensterkontakt mit Steckdosen-Aktor 230V 16A | 36 |
| RS24 Handsender mit Steckdosen-Aktor 230V 16A | 36 |
| RS25 Wand-Taster mit Steckdosen-Aktor 230V 16A | 37 |
| RS26 Fon-Alarm | 37 |


Funk-Zubehör

| | |
|--------------------------------------------------------------|----|
| CR2032 Batterie / Knopfzelle 3V | 38 |
| CR2032 Batterie-Wechselset | 38 |
| RT20 Wandhalter + Sonnenblendenclip für Minihandsender | 38 |
| RT22 Wandhalter für Multikanalsender RT22 | 38 |
| RT24 Wandhalter für Handsender RT24 | 38 |
| RT26 Armband für Arbandsender RT26 | 38 |
| RT27 Halsband für Halsbandsender RT27 | 38 |
| RT28 Senderhalter + Klingelgehäuse für Tastsender RT28 | 39 |
| RT30 Schlüsselanhänger, Beschriftungsfeld, Wandhalter | 39 |
| RT32 Wandhalter für Handsender RT32 | 39 |
| RT34 Wandhalter für Handsender RT34 | 39 |
| RTS16 Magnetwinkel, Batteriehalter für Fensterkontakt | 39 |
| RTS22 Tasten Format 55 für Funk-Wandtaster RTS22 | 40 |
| RTS23 Tasten Format 55 für Funk-Wandtaster RTS23 | 40 |
| RTS26 Magnetscheibe, Batteriehalter für Fensterkontakt | 40 |
| SL01 Funk-Lichtsensor | 40 |


Funkbus / KNX-Gateway

| | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
|  | <p align="center">RGK02 EasyWave-KNX-Gateway - bidirektional -</p> <p>KNX Mit dem Easywave-KNX Gateway RGK02 werden das KNX-System und das Easywave- Funkbus-System bidirektional verbunden. Im Gateway stehen 128 Speicherplätze zum Einlernen von Easywave-Sendecodes zur Verfügung. Beim Empfang eines Sendecodes werden die dem jeweiligen Eingangskanal zugeordneten KNX-Aktoren geschaltet. Darüber hinaus können bis zu 32 EasyWave-Kennungen durch entsprechende KNX-Objekte gesendet werden. Die gesendete Kennung löst einen Schaltvorgang in den zugehörigen EasyWave-Aktoren aus.</p> <p>Parameter:</p> <p>Busspannung: 21...30V DC, verfügbar vom Bus</p> <p>Hilfsspannung: keine Hilfsspannung erforderlich</p> <p>Strom: 35 mA</p> <p>Codierung: nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Modulation: FSK</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 100m möglich</p> <p>Gehäuse Schutzart: IP20</p> <p>Gehäuseabmessungen: L x B x H: 70 x 49 x 26mm (ohne Antenne)</p> <p>Montageart: UP</p> <p>Betriebstemperatur: -20°C...+60 °C</p> <p>Applikation: RGK02.vd5</p> | UP | G67 131 20 | 229,00 |



Funkbus / Repeater

| | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
|  | <p align="center">RTR03 Repeater Unterputz</p> <p>Die Repeater empfangen alle Funktelegramme von Easywave-Sendern und geben sie mit einer Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden weiter. So lässt sich die maximale Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln.</p> <p>Parameter:</p> <p>Spannungsversorgung: 12-24V DC oder 230V AC</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 16 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Modulation: FSK</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Montageart: UP</p> <p>Betriebstemperatur: -20°C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: 70 x 49 x 26 mm (ohne Antenne)</p> | UP | G67 041 00 | 49,00 |



Funkbus / Repeater

| | RXP03 Repeater Steckdose | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <p>Die Repeater empfangen alle Funktelegramme von Easywave-Sendern und geben sie mit einer Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden weiter. So lässt sich die maximale Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln. Die Steckdosen-Repeater passen in die entsprechenden Steckersysteme der angegebenen Länder. Sie werden an 230V AC betrieben, die Netzspannung ist nicht schaltbar.</p> <p>Parameter: Spannungsversorgung: 230V 16A, nicht schaltbar Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 16 Sender können eingelernt werden. Frequenz: 868,30 Mhz Modulation: FSK Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich Schutzart: IP20 Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C Abmessungen: 20 x 120 x 75 mm</p> | <p><u>Steckersystem Länder</u> D / A / NL / S / N GB F / B / PL CH</p> | G67 041 01 G67 041 02 G67 041 03 G67 041 04 | 63,00 65,50 65,50 65,50 |






Sender

| | RT20 Minihandsender 4-Kanal | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p>Minihandsender</p>  <p>Sonnenblendenclip (optional)</p> | <p>Der Minihandsender RT20 ist ein universell einsetzbarer Handsender. Er kann mit jedem beliebigen Easywave-Empfänger und in jeder verfügbaren Betriebsart genutzt werden. Er findet zum Beispiel in der Ansteuerung von Rollläden oder allgemein beim Schalten von elektrischen Verbrauchern seine Anwendung: Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm Kanäle: 4 Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032 Betätigungskontrolle: LED Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) abhängig vom Empfänger Funktion: 2x EIN/AUS, 1x AUF/STOPP/ZU, 4x Impuls Frequenz: 868,30 Mhz Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich Schutzart: IP54 Gewicht: 25 g (incl. Batterie) Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C Abmessungen: L x B x H: 36 x 55 x 16mm Farbe: anthrazit (ähnl. RAL 7016)</p> | <p>Minihandsender RT20</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Wandhalter RT20 Batterie CR2032</p> <p><u>Zubehör (optional)</u> Sonnenblendenclip</p> | G65 051 00 G68 001 00 G68 001 39 G68 001 01 | 24,10 netto 2,60 |







Sender

| RT21 Microhandsender | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p>Der Microhandsender steht sowohl in einer 1-Kanal-Version als auch in einer 2-Kanal-Version zur Verfügung. Vorrangig wird er zum Ansteuern von elektrischen Torantrieben oder zum Aussenden von Personenrufen genutzt.</p> <p>Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 1 oder 2</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED</p> <p>Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)</p> <p>Funktion: abhängig vom Empfänger 1-Kanal: 1x Impuls; 2-Kanal: 1x EIN/AUS</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>Gewicht: 17g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 36 x 55 x 16mm (ohne Antenne)</p> <p>Farbe: anthrazit (ähnl. RAL 7016)</p> | <p>Microhandsender RT21</p> <p>1-Kanal</p> <p>2-Kanal</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032</p> | <p>G65 051 01</p> <p>G65 051 02</p> <p>G68 001 39</p> | <p>22,90</p> <p>22,90</p> |
| | | | | |
| RT22 Multikanalsender | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|  | <p>Mit dem Multikanalsender RT22 können insgesamt 24 Easywave-Empfänger separat angesteuert werden. Hierbei hat der RT22 vier Ebenen (I bis IV), mit jeweils sechs individuell codierten Funkkanälen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Kanäle mit der Funktion EIN/AUS • 1 Kanal mit der Funktion AUF/STOPP/ZU. <p>Sein robustes Gehäuse und die großen, leicht zu bedienenden, Tasten erlauben einen Einsatz auch im industriellen Bereich.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 24</p> <p>Spannungsversorgung: 2x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED</p> <p>Bedienung: siehe Bedienungsanleitung</p> <p>Funktion: abhängig vom Empfänger 20x EIN/AUS, 4x AUF/STOPP/ZU</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>Gewicht: 100g (incl. Batterien)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 60 x 150 x 22mm (ohne Wandhalter)</p> <p>Farbe: anthrazit (ähnl. RAL 7016)</p> | <p>Multikanalsender RT22</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Wandhalter Batterie CR2032</p> | <p>G65 051 03</p> <p>G68 001 02</p> <p>G68 001 39</p> | <p>56,00</p> |
| | | | | |







Sender

| Sender | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p align="center">RT24 Handsender Rollläden</p> <p>Der Handsender RT24 wurde speziell für die Ansteuerung von Rollläden, Jalousien und Markisen entwickelt. In Verbindung mit dem entsprechenden Easywave-Empfänger kann die Betriebsart AUF/STOPP/ZU genutzt werden.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm Kanäle: 1 Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032 Betätigungskontrolle: LED Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) Funktion: abhängig vom Empfänger AUF/STOPP/ZU Frequenz: 868,30 Mhz Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich Schutzart: IP54 Gewicht: 100g (incl. Batterien) Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C Abmessungen: L x B x H: 38 x 110mm (ohne Wandhalter) Farbe: anthrazit (ähnl. RAL 7016)</p> | <p align="center">Spezifikation</p> <p>Handsender RT24</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Wandhalter Batterie CR2032</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> <p>G65 051 04 G68 001 03 G68 001 39</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p align="center">26,30</p> |
|  <p>Armbandsender</p>  <p>Armband</p>  <p>Batteriewechselset (optional)</p> | <p align="center">RT26 Armbandsender</p> <p>Der Armbandsender RT26 wurde speziell an die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen angepasst. Das Schalten von elektrischen Verbrauchern mit der 1-Tast-Bedienung oder das Auslösen des RCP04-Funkgongs zählt zu den Standard-Einsatzgebieten dieses Senders.</p> <p>Der Armbandverschluss ist nickelfrei.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm Kanäle: 1 Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032 Betätigungskontrolle: LED Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) Funktion: abhängig vom Empfänger 1x Impuls Frequenz: 868,30 Mhz Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich Schutzart: IP65 Gewicht: 16g (incl. Batterien) Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C Abmessungen: L x B x H: 38 x 46 x 14mm Farbe: anthrazit (ähnl. RAL 7016)</p> | <p align="center">Spezifikation</p> <p>Armbandsender RT26</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Armband Batterie CR2032</p> <p><u>Zubehör optional</u> Batteriewechselset</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> <p>G65 051 05 G68 001 03 G68 001 39 G68 001 40</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p align="center">33,20</p> <p align="center">netto 4,30</p> |



Sender

| | | RT27 Halsbandsender | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>Halsbandsender</p>  <p>Halsband Standard</p>  <p>Halsband mit Sollbruchstelle (optional)</p> | <p>Der Halsbandsender RT27 wurde speziell an die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen angepasst. Das Schalten von elektrischen Verbrauchern mit der 1-Tast-Bedienung oder das Auslösen des RCP04-Funkgongs zählt zu den Standard-Einsatzgebieten dieses Senders. Die große Drucktaste trägt zu einer möglichst einfachen Bedienung bei. Das optionale Halsband mit Sollbruchstelle trägt zusätzlich zur Erhöhung der Sicherheit bei. Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert. Im Falle einer schwächer werdenden Batterie wird ein separates Funksignal ausgesendet. Dieses kann an einem entsprechenden Easywave-Empfänger ausgewertet werden.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED</p> <p>Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) abhängig vom Empfänger 1x Impuls</p> <p>Funktion: abhängig vom Empfänger 1x Impuls</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP65</p> <p>Gewicht: 16g (incl. Batterien)</p> <p>Betriebstemperatur: -20°C...+60°C</p> <p>Abmessungen: Ø 41 x 13mm</p> <p>Farbe: anthrazit (ähnl. RAL 7016)</p> | <p>Halsbandsender RT27</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Halsband Standard Batterie CR2032</p> <p><u>Zubehör optional:</u> Halsband mit Sollbruchstelle</p> | <p>G65 051 06</p> <p>G68 001 03 G68 001 39</p> <p>G68 001 06</p> | <p>33,20</p> <p>netto 3,70</p> | | |
| | | | <p>RT28 Tastsender</p> <p>Der Tastsender RT28 zeigt sich in einem funktionalen Design mit großem Bedienknopf. Sein häufigstes Anwendungsgebiet liegt im Schalten von elektrischen Verbrauchern mit der 1-Tast-Bedienung oder als Klingelknopf in Verbindung mit dem Funkgong RCP04.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorg.: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED</p> <p>Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) abhängig vom Empfänger 1x Impuls</p> <p>Funktion: abhängig vom Empfänger 1x Impuls</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP65</p> <p>Gewicht: 16g (incl. Batterien)</p> <p>Betriebstemperatur: -20°C...+60°C</p> <p>Abmessungen: Ø 38 x 13mm</p> <p>Farbe: anthrazit (ähnl. RAL 7016)</p> | <p>Tastsender RT28</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032</p> <p><u>Zubehör optional:</u> Senderhalter Klingelgehäuse</p> | <p>G65 051 07</p> <p>G68 001 39</p> <p>G68 001 08 G68 001 07</p> | <p>30,90</p> <p>netto 3,70 6,90</p> |
| |  <p>Tastsender</p>  <p>Senderhalter (optional)</p>  <p>Klingelgehäuse (optional)</p> | | | | | |



Sender

| Sender | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Minihandsender RT30</p>  <p>Wandhalter RT30</p>  <p>Schlüsselanhänger RT30</p>  <p>Beschriftungsfeld RT30</p> | <p align="center">RT30 Minihandsender</p> <p>Der Minihandsender RT30 ist ein universell einsetzbarer Handsender. Er kann mit jedem beliebigen Easywave-Empfänger und in jeder verfügbaren Betriebsart genutzt werden.</p> <p>Er findet zum Beispiel in der Ansteuerung von Rollläden oder allgemein beim Schalten von elektrischen Verbrauchern seine Anwendung.</p> <p>Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm 1 oder 4</p> <p>Kanäle: 1 oder 4</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED</p> <p>Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) abhängig vom Empfänger, siehe Ausführungen</p> <p>Funktion: 868,30 Mhz im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>Gewicht: 17g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 38 x 60 x 14mm</p> <p>Farbe: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003) tiefschwarz glänzend (ähnlich RAL9005)</p> | <p>Minihandsender RT30 1xAUF/STOPP/ZU weiß</p> <p>Minihandsender RT30 1xAUF/STOPP/ZU schwarz</p> <p>Minihandsender RT30 4x Impuls weiß</p> <p>Minihandsender RT30 4x Impuls schwarz</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Wandhalter RT30 weiß oder Wandhalter RT30 schwarz</p> <p>Batterie CR2032</p> <p><u>Zubehör (optional)</u> Schlüsselanhänger RT30 Beschriftungsfeld weiß Beschriftungsfeld schwarz</p> | <p>G65 051 08</p> <p>G65 051 09</p> <p>G65 052 10</p> <p>G65 051 11</p> <p>G68 001 12</p> <p>G68 001 13</p> <p>G68 001 39</p> <p>G68 001 09</p> <p>G68 001 10</p> <p>G68 001 11</p> | <p>28,70</p> <p>28,70</p> <p>24,10</p> <p>24,10</p> <p></p> <p></p> <p>netto 2,10 3,10</p> <p>3,10</p> | |
| |  <p>Handsender RT32</p>  <p>Wandhalter RT32</p> | <p align="center">RT32 Handsender Rollläden</p> <p>Der Handsender RT32 wurde speziell für die Ansteuerung von Rollläden, Jalousien und Markisen entwickelt.</p> <p>In Verbindung mit dem entsprechenden Easywave-Empfänger kann die Betriebsart AUF/STOPP/ZU genutzt werden.</p> <p>Mit Hilfe der Gruppenfunktion besteht bei der 4-Kanal Version die Möglichkeit, mit einem Tastendruck alle zugehörigen Funk-Empfänger zu steuern.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm 1 oder 4</p> <p>Kanäle: 1 oder 4</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED</p> <p>Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) abhängig vom Empfänger, siehe Ausführungen</p> <p>Funktion: 868,30 Mhz im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>Gewicht: 37g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 38 x 109 x 14mm</p> <p>Farbe: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003) tiefschwarz glänzend (ähnlich RAL9005)</p> | <p>Handsender RT32 1xAUF/STOPP/ZU weiß</p> <p>Handsender RT32 1xAUF/STOPP/ZU schwarz</p> <p>Handsender RT32 4xAUF/STOPP/ZU weiß</p> <p>Handsender RT32 4xAUF/STOPP/ZU schwarz</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Wandhalter RT32 weiß oder Wandhalter RT32 schwarz</p> <p>Batterie CR2032</p> | <p>G65 051 12</p> <p>G65 051 13</p> <p>G65 051 14</p> <p>G65 051 15</p> <p>G68 001 14</p> <p>G68 001 15</p> <p>G68 001 39</p> | <p>24,60</p> <p>24,60</p> <p>28,70</p> <p>28,70</p> <p></p> <p></p> <p></p> |


| |
|---------------|
| Sender |
|---------------|


| | RT34 Handsender Universal | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RT34 Handsender | <p>Der Handsender RT34 ist ein vielfältig einsetzbarer Sender mit bis zu zehn Kanälen. Abhängig von der gewählten Ausführung, kommt er bei den verschiedensten Anwendungen zum Einsatz:</p> <p><u>4-Kanal-Version:</u> Ansteuerung von zwei Rollläden in der Betriebsart AUF/STOPP/ZU und Schalten von zwei elektrischen Verbrauchern mit der 2-Tast-Bedienung</p> <p><u>5-Kanal-Version:</u> Schalten von bis zu fünf elektrischen Verbrauchern mit der 2-Tast-Bedienung</p> <p><u>10-Kanal-Version:</u> Schalten von bis zu zehn elektrischen Verbrauchern mit der 1-Tast-Bedienung</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm 1 oder 4</p> <p>Kanäle: 1 oder 4</p> <p>Spannungsversorg.: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED</p> <p>Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) abhängig vom Empfänger, siehe Ausführungen</p> <p>Funktion: abhängig vom Empfänger, siehe Ausführungen</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>Gewicht: 37g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 38 x 109 x 14mm</p> <p>Farbe: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003) tiefschwarz glänzend (ähnlich RAL9005)</p> | <p>Handsender RT34 2x AUF/STOPP/ZU 2x EIN/AUS weiß</p> <p>Handsender RT34 2x AUF/STOPP/ZU 2x EIN/AUS schwarz</p> <p>Handsender RT34 5x EIN/AUS weiß</p> <p>Handsender RT34 5x EIN/AUS schwarz</p> <p>Handsender RT34 10x Impuls weiß</p> <p>Handsender RT34 10x Impuls schwarz</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Wandhalter RT34 weiß oder Wandhalter RT34schwarz</p> <p>Batterie CR2032</p> | <p>G65 051 16</p> <p>G65 051 17</p> <p>G65 051 18</p> <p>G65 051 19</p> <p>G65 051 20</p> <p>G65 051 21</p> <p>G68 001 14</p> <p>G68 001 15</p> <p>G68 001 39</p> | <p>28,70</p> <p>28,70</p> <p>28,70</p> <p>28,70</p> <p>28,70</p> <p>28,70</p> <p>28,70</p> <p>28,70</p> <p>28,70</p> |
|  RT34 Wandhalter | | | | |

Sender



| | RT37 Handsender mit Anzeige Sensorstatus | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <p>RT37 Handsender</p>  <p>RT32 Wandhalter</p> | <p>Der Handsender RT37 wird vorrangig für die Bedienung und Statusabfrage der Markisensteuerungen RCJ05 (Seite 25) und RCM04 (Seite 32) eingesetzt.</p> <p>Die bidirektionale Kommunikation Sender > Empfänger > Sender ermöglicht die Statusabfrage der Sonnenschutzfunktion, diese kann auch direkt gehalten werden.</p> <p>Die Markisen lassen sich mit den Richtungstasten AUF / STOPP / ZU manuell fahren.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm 1 oder 4</p> <p>Kanäle: 1 oder 4</p> <p>Spannungsversorg.: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: 4 LED</p> <p>Bedienung: Funksignal, Fehler, Sonnenschutz aktiv / inaktiv Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)</p> <p>Funktion: AUF / STOPP / ZU Sonnenschutzfunktion: Abfrage bzw. Ein-/Ausschalten</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>Gewicht: 37g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 38 x 109 x 14mm</p> <p>Farbe: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003) tiefschwarz glänzend (ähnlich RAL9005)</p> | <p>RT37 Handsender weiß</p> <p>RT37 Handsender schwarz</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Wandhalter RT32 weiß</p> <p>oder</p> <p>Wandhalter RT32 schwarz</p> <p>Batterie CR2032</p> | <p>G65 051 22</p> <p>G65 021 23</p> <p>G68 001 14</p> <p>G68 001 15</p> <p>G68 001 39</p> | <p>39,60</p> <p>39,60</p> |





Sender

| | RTS03 Einbausender | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p>RTS03 Einbausender</p> | <p>Beim Einbausender RTS03 handelt es sich um ein batteriebetriebenes Sendemodul. Dieses kann an herkömmliche, handelsübliche Taster oder Schalter angeschlossen werden. So umgerüstete Taster bzw. Schalter sind anschließend in der Lage, Easywave-Empfänger anzusteuern. Dieser Einbau-Sender ist ideal, wenn ein bestehendes Schalterprogramm beibehalten werden soll. Der RTS03 kann wahlweise an vier herkömmliche Taster oder zwei herkömmliche Schalter angeschlossen werden bzw. ist zur Ansteuerung von Rolläden gedacht.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: G65 041 00 4 G65 041 01 1</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)</p> <p>Bedienung: durch angeschlossenen Taster / Schalter</p> <p>Funktion: G65 041 00 siehe Spezifikation G65 041 01 siehe Spezifikation</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Gewicht: 12g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 37 x 30 x 10mm</p> | <p>2x EIN/AUS (Schalter) 4x EIN/AUS (Taster) 4x Impuls (Taster)</p> <p>AUF/STOPP ZU/STOPP</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032</p> | <p>G65 041 00</p> <p>G65 041 01</p> <p>G68 001 39</p> | <p>24,10</p> <p>24,10</p> |






| | RTS05 Sensor-Taster | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p>RTS05 Sensor-Taster</p> | <p>Der Sensor-Taster RTS05 ist ein kapazitiver Näherungsschalter für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude. Durch Annäherung oder kurzes Berühren der Sensorfläche wird ein Funksignal ausgesendet. Üblicherweise wird dieser Sensortaster zur Beleuchtungssteuerung eingesetzt.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 2x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)</p> <p>Bedienung: Sender sendet, sobald Taste berührt wird (max. 1 Sekunde) abhängig vom Empfänger, 1x Impuls, siehe Ausführungen</p> <p>Funktion:</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP30</p> <p>Gewicht: 40g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+50 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 80 x 80 x 10mm</p> <p>Farbe: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003)</p> | <p>1x EIN/AUS</p> <p>1x AUS</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> 2x Batterie CR2032 Befestigungsset</p> | <p>G65 041 02</p> <p>G65 041 01</p> <p>G68 001 39</p> | <p>33,20</p> <p>33,20</p> |





Sender

| Sender | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <p>RTS07 Funk-Schaltuhr</p>  <p>SL01 Funk-Lichtsensor</p> | <p>RTS07 Funk-Schaltuhr</p> <p>Die Funk-Schaltuhr RTS07 ist eine batteriebetriebene Schaltuhr für die Montage im Innenbereich. Sie ermöglicht die zeit- und hellkeitsgesteuerte Ansteuerung von Easywave-Empfängern.</p> <p>Der hellkeitsgesteuerte Betrieb ist nur in Verbindung mit dem Funk-Lichtsensor SL01 möglich.</p> <p>Die Uhr verfügt über vier individuell codierte Funkkanäle, wodurch vier verschiedene Funktelegramme ausgesendet und vier Geräte, z.B. elektrisch angetriebene Rolläden, Markisen oder Beleuchtungen, angesteuert werden können.</p> <p>Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Telegramme gemeinsam auszusenden und damit alle vier Geräte gleichzeitig anzusteuern. (Gruppenfunktion).</p> <p>Technische Daten Schaltuhr RTS07:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm 4</p> <p>Kanäle: 4</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: keine</p> <p>Bedienung: siehe Bedienungsanleitung abhängig vom Empfänger</p> <p>Funktion: 4x AUF/STOPP/ZU oder 4x EIN/AUS</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP30</p> <p>Gewicht: 40g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -0°C...+50°C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 80 x 80 x 16mm</p> <p>Farbe: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003)</p> <p>SL01</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 4</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Sonnenschutzbetrieb: ca. 2000 bis 80.000lx</p> <p>Dämmerungsbetrieb: ca. 2 bis 250lx</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>Betriebstemperatur: 0°C...+70°C</p> <p>Abmessungen: d=40mm x 12mm</p> | <p>Schaltuhr RTS07</p> <p>Lichtsensor SL01</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032 Befestigungsset</p> | <p>G65 041 04</p> <p>G65 021 00</p> <p>G68 001 39</p> | <p>74,50</p> <p>35,50</p> |




| Sender | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | RTS08 Funk-Wand-Taster | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|  1x EIN/AUS 2x Impuls | <p>Der Wand-Taster RTS08 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet. Der Tastschalter kann auf herkömmlichen Schalterdosen befestigt oder aber direkt auf eine Wand geklebt bzw. geschraubt werden. Sein Einsatzgebiet findet der RTS08 in der Regel als Lichtschalter, zum EIN- und AUS-Schalten von ein oder zwei Lampen mit der 2-Tast-Bedienung.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm Kanäle: 1 oder 2 Spannungsversorgung: 2x 3V-Batterie CR2032 Betätigungskontrolle: LED (im montierten Zustand nicht sichtbar) Bedienung: Sender sendet, sobald Taste berührt wird (max. 1 Sekunde) Funktion: abhängig vom Empfänger, 1x Impuls siehe Ausführungen Frequenz: 868,30 Mhz Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich Schutzart: IP30 Gewicht: 40g (incl. Batterie) Betriebstemperatur: -20 °C...+50 °C Abmessungen: L x B x H: 80 x 80 x 10mm Farbe: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003)</p> | 1x EIN/AUS oder 2x Impuls 2x EIN/AUS oder 4x Impuls 1x AUS | G65 041 05 G65 041 06 G65 041 07 G68 001 39 | 27,50 27,50 29,70 |
|  2x EIN/AUS 4x Impuls | | | | |
|  1x AUS | | | | |
|  | <p>RTS09 Funk-Taster Format 45</p> <p>Der Funk-Taster RTS09 aus der Format-Reihe 45 kann in Installationssysteme mit einem Ausschnittsmaß von 45mm kabellos integriert werden. Der Sender wird einfach ohne zusätzliche Bauteile in die Aufnahme eingesteckt. Hierdurch wird ein komfortables EIN- und AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern mit der 2-Tast-Bedienung ermöglicht.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm Kanäle: 1 oder 2 Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032 Betätigungskontrolle: LED Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sek.) Funktion: abhängig vom Empfänger, 1x EIN/AUS oder 2x Impuls Frequenz: 868,30 Mhz Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich Schutzart: IP30 Gewicht: 40g (incl. Batterie) Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C Abmessungen: L x B x H: 22,5x45x45mm Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)</p> | 1x EIN/AUS 2x Impuls im Lieferumfang: 1x Batterie CR2032 | G65 041 08 G68 001 39 | 33,20 |

Sender




| Sender | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><u>1x AUF/STOPP/ZU</u></p>  <p><u>3x Impuls</u></p> | <p align="center">RTS13 Funk-Wand-Taster 1 oder 3 Kanäle</p> <p>Der Wand-Taster RTS13 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet. Der Taster kann auf herkömmlichen Schalterdosen befestigt oder aber direkt auf eine Wand geklebt / geschraubt werden. Je nach Ausführung und eingesetztem Easywave-Empfänger, kann der RTS13 zum Schalten von elektrischen Verbrauchern als 1-Tast-Bedienung oder zur Ansteuerung von Rollläden bzw. Markisen eingesetzt werden.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 1 oder 3</p> <p>Spannungsversorgung: 2x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)</p> <p>Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)</p> <p>Funktion: abhängig vom Empfänger, siehe Ausführungen</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP30</p> <p>Gewicht: 42g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+50 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 80 x 80 x 10mm</p> <p>Farbe: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003)</p> | <p align="center">Spezifikation</p> <p>1x AUF/STOPP/ZU</p> <p>3x Impuls</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032 Befestigungsset</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> <p>G65 041 09</p> <p>G65 041 10</p> <p>G68 001 39</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p>28,70</p> <p>28,70</p> |
|  <p><u>2x AUF/STOPP/ZU</u></p>  <p><u>3x EIN/AUS</u></p>  <p><u>6x Impuls</u></p> | <p align="center">RTS14 Funk-Wand-Taster 2, 3 oder 6 Kanäle</p> <p>Der Wand-Taster RTS14 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet. Der Wand-Taster kann auf herkömmlichen Schalterdosen befestigt oder aber direkt auf eine Wand geklebt / geschraubt werden. Je nach Ausführung und eingesetztem Easywave-Empfänger kann der RTS14 zum Schalten von elektrischen Verbrauchern als 1- oder 2-Tast-Bedienung sowie zur Ansteuerung von Rollläden / Markisen eingesetzt werden.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 2, 3 oder 6</p> <p>Spannungsversorgung: 2x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)</p> <p>Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)</p> <p>Funktion: abhängig vom Empfänger, siehe Spezifikation</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP30</p> <p>Gewicht: 42g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+50 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 80 x 80 x 10mm</p> <p>Farbe: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003)</p> | <p align="center">Spezifikation</p> <p>2x AUF/STOPP/ZU</p> <p>3x EIN/AUS</p> <p>6x Impuls</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032 Befestigungsset</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> <p>G65 041 11</p> <p>G65 041 12</p> <p>G65 041 13</p> <p>G68 001 39</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p>30,90</p> <p>30,90</p> <p>30,90</p> |

| Sender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|-------------|------------------------------|------------|------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>RTS16 Funk-Fensterkontakt</p>  <p>RTS16 Magnetwinkel</p>  <p>RTS16 Batteriehalter</p> | <p style="text-align: center;">RTS16 Funk-Fensterkontakt</p> <p>Der Funk-Fensterkontakt RTS16 kann für die Zustandsüberwachung von Fenstern, Türen oder Toren eingesetzt werden. Eine Zustandsänderung des überwachten Objektes wird sowohl per Funk übertragen, als auch durch eine zweifarbige LED angezeigt. In der Version "EIN/AUS" wird beim Öffnen des Kontaktes ein EIN-Signal gesendet. Beim Schließen des Kontaktes wird ein AUS-Signal gesendet. <i>Anwendung:</i> z.B. Fensterüberwachung In der Version "AUS/EIN" wird beim Öffnen des Kontaktes ein AUS-Signal und beim Schließen ein EIN-Signal gesendet. <i>Anwendung:</i> z.B. Heizungssteuerung.</p> <p>Technische Daten:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Codierung:</td> <td>Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</td> </tr> <tr> <td>Kanäle:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Spannungsversorgung:</td> <td>1x 3V-Batterie CR2032</td> </tr> <tr> <td>Betätigungskontrolle:</td> <td>LED (grün / rot)</td> </tr> <tr> <td>Funktion:</td> <td>EIN/AUS, AUS/EIN</td> </tr> <tr> <td>Frequenz:</td> <td>868,30 Mhz</td> </tr> <tr> <td>Reichweite:</td> <td>im Freifeld bis 150m möglich</td> </tr> <tr> <td>Schutzart:</td> <td>IP54</td> </tr> <tr> <td>Betriebstemperatur:</td> <td>-20 °C...+60 °C</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen:</td> <td>Sendemodul: 65x12x28mm Magnetwinkel: 18x18x13mm signalweiß, ähnl. RAL 9003</td> </tr> <tr> <td>Farbe:</td> <td></td> </tr> </table> | Codierung: | Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm | Kanäle: | 1 | Spannungsversorgung: | 1x 3V-Batterie CR2032 | Betätigungskontrolle: | LED (grün / rot) | Funktion: | EIN/AUS, AUS/EIN | Frequenz: | 868,30 Mhz | Reichweite: | im Freifeld bis 150m möglich | Schutzart: | IP54 | Betriebstemperatur: | -20 °C...+60 °C | Abmessungen: | Sendemodul: 65x12x28mm Magnetwinkel: 18x18x13mm signalweiß, ähnl. RAL 9003 | Farbe: | | <p style="text-align: center;">Spezifikation</p> <p style="text-align: center;">EIN / AUS AUS / EIN</p> <p><u>im Lieferumfang</u> RTS16 Magnetwinkel RTS16 Batteriehalter Batterie CR2032</p> | <p style="text-align: center;">Artikel-Nr.</p> <p>G65 041 14 G65 041 15 G68 001 16 G68 001 17 G68 001 39</p> | <p style="text-align: center;">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p style="text-align: center;">44,60 44,60 44,60 44,60</p> |
| Codierung: | Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanäle: | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannungsversorgung: | 1x 3V-Batterie CR2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betätigungskontrolle: | LED (grün / rot) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funktion: | EIN/AUS, AUS/EIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequenz: | 868,30 Mhz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reichweite: | im Freifeld bis 150m möglich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzart: | IP54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebstemperatur: | -20 °C...+60 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmessungen: | Sendemodul: 65x12x28mm Magnetwinkel: 18x18x13mm signalweiß, ähnl. RAL 9003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbe: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p style="text-align: center;">RTS17 Einbausender Kleinspannung</p> <p>Der Einbausender RTS17 kann an eine geschaltete Spannungsquelle von 5 V bis 24 V AC oder von 6 V bis 32 V DC angeschlossen werden. Sobald am Sender Spannung anliegt, wird ein Telegramm mit dem Sendecode A ausgesendet, maximal jedoch für 10 Sekunden. Üblicherweise wird dieser Einbausender zur Weiterleitung von Klingelsignalen einer herkömmlichen Klingelanlage zum Funkgong RCP04 genutzt.</p> <p>Technische Daten:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Codierung:</td> <td>Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</td> </tr> <tr> <td>Kanäle:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Spannungsversorgung:</td> <td>5V-24V AC, 50Hz / 6V-32V DC</td> </tr> <tr> <td>Bedienung:</td> <td>durch angeschlossene Spannungsquelle</td> </tr> <tr> <td>Funktion:</td> <td>1x EIN/AUS</td> </tr> <tr> <td>Frequenz:</td> <td>868,30 Mhz</td> </tr> <tr> <td>Reichweite:</td> <td>im Freifeld bis 150m möglich</td> </tr> <tr> <td>Schutzart:</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td> <td>5g</td> </tr> <tr> <td>Betriebstemperatur:</td> <td>-20 °C...+60 °C</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen:</td> <td>ca. 30 x 17 x 7mm (mit Schrumpfschlauch) ca. 25 x 15 x 6mm (ohne Schrumpfschlauch)</td> </tr> </table> | Codierung: | Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm | Kanäle: | 1 | Spannungsversorgung: | 5V-24V AC, 50Hz / 6V-32V DC | Bedienung: | durch angeschlossene Spannungsquelle | Funktion: | 1x EIN/AUS | Frequenz: | 868,30 Mhz | Reichweite: | im Freifeld bis 150m möglich | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 5g | Betriebstemperatur: | -20 °C...+60 °C | Abmessungen: | ca. 30 x 17 x 7mm (mit Schrumpfschlauch) ca. 25 x 15 x 6mm (ohne Schrumpfschlauch) | <p style="text-align: center;">Spezifikation</p> | <p style="text-align: center;">Artikel-Nr.</p> <p>G65 041 16</p> | <p style="text-align: center;">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p style="text-align: center;">19,50</p> |
| Codierung: | Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanäle: | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannungsversorgung: | 5V-24V AC, 50Hz / 6V-32V DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedienung: | durch angeschlossene Spannungsquelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funktion: | 1x EIN/AUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequenz: | 868,30 Mhz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reichweite: | im Freifeld bis 150m möglich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzart: | IP20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht: | 5g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebstemperatur: | -20 °C...+60 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmessungen: | ca. 30 x 17 x 7mm (mit Schrumpfschlauch) ca. 25 x 15 x 6mm (ohne Schrumpfschlauch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |






Sender

| RTS22 Funk-Wand-Taster Format 55, 1 Kanal | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><u>1x EIN/AUS</u></p>  <p><u>1x AUF/ZU</u></p>  <p><u>1x AUS</u></p> | <p>Der Wand-Taster RTS22 aus der Format- Reihe 55 ist ein batteriebetriebener Easywave- Sender. Der Wandtastschalter kann in Abdeckrahmen mit einem Ausschnittsmaß von 55x55 mm verschiedener Hersteller integriert werden. Der Sender wird einfach in den Rahmen geklickt und ist sofort funktionsfähig. Die Montage auf der Wand erfolgt wahlweise mit Klebepads oder Schrauben. Sein Einsatzgebiet findet der RTS22 in der Regel als Lichtschalter, zum EIN- und AUS-Schalten von Lampen mit der 2-Tast- Bedienung sowie zum Schalten von Rollläden.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm 1</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)</p> <p>Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) abhängig vom Empfänger, siehe Spezifikation</p> <p>Funktion: abhängig vom Empfänger, siehe Spezifikation</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP30</p> <p>Gewicht: 34g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: Taste: 55 x 55 x 9 mm Platte: 71 x 71 x 1,5 mm Farbe: nach Ausführung: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003), anthrazit (ähnlich RAL 7016), alu lackiert (ähnlich RAL 9006)</p> | <p>Wand-Taster RTS22 1x EIN/AUS weiß</p> <p>Wand-Taster RTS22 1x EIN/AUS anthrazit</p> <p>Wand-Taster RTS22 1x EIN/AUS alu lackiert</p> <p>Wand-Taster RTS22 1x AUF/ZU weiß</p> <p>Wand-Taster RTS22 1x AUF/ZU anthrazit</p> <p>Wand-Taster RTS22 1x AUF/ZU alu lackiert</p> <p>Wand-Taster RTS22 1x AUS weiß</p> <p>Wand-Taster RTS22 1x AUS anthrazit</p> <p>Wand-Taster RTS22 1x AUS alu lackiert</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032 Montageplatte Befestigungsset</p> | <p>G65 041 17</p> <p>G65 041 18</p> <p>G65 041 19</p> <p>G65 041 20</p> <p>G65 041 21</p> <p>G65 041 22</p> <p>G65 041 23</p> <p>G65 041 24</p> <p>G65 041 25</p> <p>G68 001 39 G68 001 18</p> | <p>33,20</p> <p>34,90</p> <p>35,50</p> <p>34,40</p> <p>36,10</p> <p>36,60</p> <p>34,40</p> <p>36,10</p> <p>36,60</p> |





Sender

| RTS23 Funk-Wand-Taster Format 55, 1 oder 2 Kanäle | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;"><u>2x EIN/AUS</u></p>  <p style="text-align: center;"><u>2x AUF/ZU</u></p>  <p style="text-align: center;"><u>1x AUF/STOPP/ZU</u></p> | <p>Der Wand-Taster RTS23 aus der Format- Reihe 55 ist ein batteriebetriebener Easywave- Sender.</p> <p>Der Wand-Taster kann in Abdeckrahmen mit einem Ausschnittsmaß von 55x55 mm verschiedener Hersteller integriert werden.</p> <p>Der Sender wird einfach in den Rahmen geklickt und ist sofort funktionsfähig. Die Montage auf der Wand erfolgt wahlweise mit Klebepads oder Schrauben.</p> <p>Sein Einsatzgebiet findet der RTS23 in der Regel als Lichtschalter, zum EIN- und AUS-Schalten von Lampen mit der 2-Tast- Bedienung sowie zum Schalten von Rollläden.</p> <p><u>Technische Daten:</u></p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 1 oder 2</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)</p> <p>Bedienung: Sender sendet, solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) abhängig vom Empfänger, siehe Spezifikation</p> <p>Funktion: 868,30 Mhz im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Frequenz: IP30</p> <p>Reichweite 34g (incl. Batterie)</p> <p>Schutzart: -20 °C...+60 °C</p> <p>Gewicht: 55 x 55 x 9 mm</p> <p>Betriebstemperatur: 71 x 71 x 1,5 mm nach Ausführung</p> <p>Abmessungen: signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003)</p> <p>Taste: anthrazit (ähnlich RAL 7016)</p> <p>Platte: alu lackiert (ähnlich RAL 9006)</p> <p>Farbe: <u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032 Montageplatte Befestigungsset</p> | <p>Wand-Taster RTS23 2x EIN/AUS weiß</p> <p>Wand-Taster RTS23 2x EIN/AUS anthrazit</p> <p>Wand-Taster RTS23 2x EIN/AUS alu lackiert</p> <p>Wand-Taster RTS23 2x AUF/ZU weiß</p> <p>Wand-Taster RTS23 2x AUF/ZU anthrazit</p> <p>Wand-Taster RTS23 2x AUF/ZU alu lackiert</p> <p>Wand-Taster RTS23 1x AUF/STOPP/ZU weiß</p> <p>Wand-Taster RTS23 1x AUF/STOPP/ZU anthrazit</p> <p>Wand-Taster RTS23 1x AUF/STOPP/ZU alu lackiert</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032 Montageplatte Befestigungsset</p> | <p>G65 041 26</p> <p>G65 041 27</p> <p>G65 041 28</p> <p>G65 041 29</p> <p>G65 041 30</p> <p>G65 041 31</p> <p>G65 041 32</p> <p>G65 041 33</p> <p>G65 041 34</p> <p>G68 001 39 G68 001 18</p> | <p>35,50</p> <p>37,20</p> <p>37,80</p> <p>36,60</p> <p>38,30</p> <p>39,00</p> <p>36,60</p> <p>38,30</p> <p>39,00</p> |


Sender

| Sender | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><u>1x EIN/AUS</u></p>  <p><u>1x AUS</u></p> | <p align="center">RTS25 Funk-Wand-Sensortaster Format 55, 1 Kanal</p> <p>Der Wand-Sensortaster RTS25 ist ein kapazitiver Näherungsschalter für die Aufputz- Montage im Innenbereich trockener Gebäude.</p> <p>Dieser Wand-Sensortaster der Format-Reihe 55 ist batteriebetrieben und kann in Abdeckrahmen mit einem Ausschnittmaß von 55x55 mm verschiedener Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste) integriert werden.</p> <p>Durch Annäherung oder kurzes Berühren der Sensorfläche wird ein Funksignal ausgesendet.</p> <p>Üblicherweise wird dieser Sensortaster als 1-Tast-Bedienung für die Beleuchtungssteuerung eingesetzt.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)</p> <p>Bedienung: Sender sendet, sobald Taste berührt wird (max. 36 Sekunden)</p> <p>Funktion: abhängig vom Empfänger, siehe Spezifikation</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP30</p> <p>Gewicht: 34g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: Taste: 55 x 55 x 9 mm Platte: 71 x 71 x 1,5 mm Farbe: nach Ausführung signalweiß glänzend (ähnlich RAL 9003) anthrazit (ähnlich RAL 7016) alu lackiert (ähnlich RAL 9006)</p> | <p>Spezifikation</p> <p>Wand-Taster RTS23 1x EIN/AUS weiß</p> <p>Wand-Taster RTS23 1x EIN/AUS anthrazit</p> <p>Wand-Taster RTS23 1x EIN/AUS alu lackiert</p> <p>Wand-Taster RTS23 1x AUS weiß</p> <p>Wand-Taster RTS23 1x AUS anthrazit</p> <p>Wand-Taster RTS23 1x AUS alu lackiert</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032 Montageplatte Befestigungsset</p> | <p>Artikel-Nr.</p> <p>G65 041 35</p> <p>G65 041 36</p> <p>G65 041 37</p> <p>G65 041 38</p> <p>G65 041 39</p> <p>G65 041 40</p> <p>G68 001 39 G68 001 18</p> | <p>EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p>37,80</p> <p>39,50</p> <p>40,10</p> <p>39,00</p> <p>40,70</p> <p>41,20</p> |
|  <p>RTS26 Fenstergriffkontakt</p>  <p>RTS26 Magnetscheibe</p>  <p>CR2032 Batteriehalter</p> | <p align="center">RTS26 Funk-Fenstergriffkontakt</p> <p>Der Funk-Fenstergriffkontakt RTS26 signalisiert den Öffnungszustand eines Fensters akustisch durch einen Warnton.</p> <p>Die Funktionalität kann durch die Verknüpfung mit dem Steckdosen-Alarmmelder RTRP02 erweitert werden.</p> <p>Die Spannung der Batterie wird zyklisch überwacht und die Entladung durch die LED angezeigt. Zusätzlich wird ein Unterspannungstelegramm ausgesendet, das vom Alarmmelder RTRP02 ausgewertet werden kann.</p> <p>Der Fenstergriffkontakt ist für Fenstergriffe mit einem Stiftmaß von 7 mm, Schraubendurchmesser 10 mm und einem Lochabstand von 43 mm geeignet.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Betätigungskontrolle: LED grün / rot</p> <p>Funktion: Alarmsignal senden</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Gewicht: 34g (incl. Batterie)</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: ca. 33 x 166 x 8mm</p> <p>Farbe: signalweiß glänzend, ähnl. RAL 9003</p> | <p>Spezifikation</p> <p>Fenstergriffkontakt</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Batterie CR2032</p> <p>Batteriehalter für Fenstergriffkontakt</p> <p>Magnetscheibe für Fenstergriffkontakt</p> | <p>Artikel-Nr.</p> <p>G65 041 41</p> <p>G68 001 39</p> <p>G68 001 38</p> <p>G68 001 37</p> | <p>EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p>42,30</p> |



Sender

| | | SW01 Funk-Wettersensor | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   SW01  SWS01  SWSR01 | <p>Je nach Ausführung erfassen die Wettersensoren kontinuierlich Messdaten über Windstärke, Helligkeit und Regen und senden diese per Funk an die Markisensteuerung (RCM04 und RCJ05).</p> <p>Wird der voreingestellte Schwellwert über- oder unterschritten, erfolgt die Übertragung des Wertes an die Steuerung, die dann die Markise entsprechend fährt.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Funktion: Wetterdaten senden</p> <p>Messbereich: Wind: 3 bis 50 km/h Helligkeit: 1 lx bis 100 klx</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Reichweite: im Freifeld bis 150m möglich</p> <p>Schutzart: IP44</p> <p>Gewicht: 260g</p> <p>Betriebstemperatur: -25°C...+55°C</p> <p>Abmessungen: Sensor: 52/131x200x73mm Wandhalter: 121x52x30mm</p> <p>Farbe: signalweiß glänzend, ähnl. RAL 9003</p> | | <p>Wind SW01</p> <p>Wind / Sonne SWS01</p> <p>Wind / Sonne / Regen SWSR01</p> <p><u>im Lieferumfang:</u> Wettersensor Wandhalter Befestigungsmaterial Bedienungsanleitung</p> | <p>G34 022 20</p> <p>G34 022 21</p> <p>G34 022 22</p> | <p>83,00</p> <p>94,00</p> <p>115,00</p> |


Aktoren

| | | RCJ01 Unterputz-Aktor 230V 10A potenzialbehafet | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p>Der Funk-Unterputz-Aktor RCJ01 dient zum direkten Schalten von Netzspannungsverbrauchern in den Betriebsarten EIN/AUS (1- und 2-Tast-Bedienung) oder Timer.</p> <p>Der RCJ01 zeichnet sich durch seine geringen Abmessungen aus und passt in alle gängigen Unterputzdosen.</p> <p>Es können bis zu 32 Sender einprogrammiert werden, so dass sich auch komplexe Steuerungsaufgaben einfach und platzsparend lösen lassen.</p> <p>Die Programmierung selbst ist sehr einfach und erfolgt direkt am Gerät per Tastendruck.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: EIN / AUS (2-Tast-Bedienung) EIN / AUS (1-Tast-Bedienung) Timer (7 Minuten, retriggerbar)</p> <p>Ausgänge: 1 potenzialbehafeteter Relaisausgang (Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 10A / 2300VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP40</p> <p>Montageart: UP</p> <p>Betriebstemperatur: -20°C...+60°C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 46 x 46 x 25mm (ohne Antenne)</p> | | | G66 031 00 | 38,90 |



Aktoren

| | <p align="center">RCJ01 Unterputz-Aktor 230V 6A potenzialfrei</p> <p>Diese Version des RCJ01 Unterputz-Aktors dient zum potenzialfreien Schalten von Klein- oder Netzspannungsverbrauchern in den Betriebsarten EIN/AUS oder Totmann. Der RCJ01 zeichnet sich durch seine geringen Abmessungen aus und passt in alle gängigen Unterputzdosen. Es können bis zu 32 Sender einprogrammiert werden, so dass sich auch komplexe Steuerungsaufgaben einfach und platzsparend lösen lassen. Die Programmierung selbst ist sehr einfach und erfolgt direkt am Gerät per Tastendruck.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: EIN / AUS (2-Tast-Bedienung) EIN / AUS (1-Tast-Bedienung) Timer (7 Minuten, retriggerbar)</p> <p>Ausgänge: 1 potenzialfreier Relaisausgang (Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 6A / 1380VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP40</p> <p>Montageart: UP</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 46 x 46 x 25mm (ohne Antenne)</p> | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
|  | | | G66 031 01 | 40,10 |
|  | <p align="center">RCJ01 Unterputz-Aktor Kleinspannung 24V</p> <p>Diese Version des RCJ01 Unterputz-Aktors dient zum potenzialfreien Schalten von Kleinspannungsverbrauchern in den Betriebsarten EIN/AUS oder Totmann. Der RCJ01 zeichnet sich durch seine geringen Abmessungen aus und passt in alle gängigen Unterputzdosen. Es können bis zu 32 Sender einprogrammiert werden, so dass sich auch komplexe Steuerungsaufgaben einfach und platzsparend lösen lassen. Die Programmierung selbst ist sehr einfach und erfolgt direkt am Gerät per Tastendruck.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 12-24V AC/DC</p> <p>Betriebsarten: EIN / AUS (2-Tast-Bedienung) EIN / AUS (1-Tast-Bedienung) Totmann (max. 36 Sekunden)</p> <p>Ausgänge: 1 potenzialfreier Relaiskontakt (Wechsler)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 60V/1A AC; 125V 1A DC</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP40</p> <p>Montageart: UP</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 46 x 46 x 25mm (ohne Antenne)</p> | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
| | | | G66 031 02 | 40,10 |




Aktoren

| | <p style="text-align: center;">RCJ01 Unterputz-Aktor Rollladen-Motorsteuerung 3-Tast-Bedienung</p> <p>Diese Version des RCJ01 Unterputz-Aktors wurde für das direkte Ansteuern von Rohrmotoren konzipiert. Er kann von fast allen 3-Kanal-EasyWave-Sendern in der Betriebsart AUF/STOPP/ZU gesteuert werden. Zur Vermeidung von Überlast des Rolladenmotors besitzt dieser RCJ01 eine automatische Laufzeitabschaltung.</p> <p>Der RCJ01 zeichnet sich durch seine geringen Abmessungen aus und passt in alle gängigen Unterputzdosen.</p> <p>Es können bis zu 32 Sender einprogrammiert werden, so dass sich auch komplexe Steuerungsaufgaben einfach und platzsparend lösen lassen.</p> <p>Die Programmierung selbst ist sehr einfach und erfolgt direkt am Gerät per Tastendruck.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: AUF/STOPP/ZU (3-Tast-Bedienung)</p> <p>Ausgänge: 2 potenzialbehaltete Relaisausgänge (Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 4A 920VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP40</p> <p>Montageart: UP</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 46 x 46 x 25mm</p> | <p style="text-align: center;">Spezifikation</p> | <p style="text-align: center;">Artikel-Nr.</p> <p style="text-align: center;">G66 031 03</p> | <p style="text-align: center;">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p style="text-align: center;">44,60</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">RCJ01 Unterputz-Aktor Rollladen-Motorsteuerung 2-Tast-Bedienung</p> <p>Diese Version des RCJ01 Unterputz-Aktors wurde für das direkte Ansteuern von Rohrmotoren konzipiert. Er kann von fast allen EasyWave-Sendern in der Betriebsart AUF/ZU oder Totmann gesteuert werden. Zur Vermeidung von Überlast des Rolladenmotors besitzt dieser RCJ01 eine automatische Laufzeitabschaltung.</p> <p>Der RCJ01 zeichnet sich durch seine geringen Abmessungen aus und passt in alle gängigen Unterputzdosen.</p> <p>Es können bis zu 32 Sender einprogrammiert werden, so dass sich auch komplexe Steuerungsaufgaben einfach und platzsparend lösen lassen.</p> <p>Die Programmierung selbst ist sehr einfach und erfolgt direkt am Gerät per Tastendruck.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: AUF/ZU (2-Tast-Bedienung, STOPP mit Gegenrichtung), Totmann (max. 36 Sekunden)</p> <p>Ausgänge: 2 potenzialbehaltete Relaisausgänge (Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 4A 920VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP40</p> <p>Montageart: UP</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 46 x 46 x 25mm</p> | <p style="text-align: center;">Spezifikation</p> | <p style="text-align: center;">Artikel-Nr.</p> <p style="text-align: center;">G66 031 04</p> | <p style="text-align: center;">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p style="text-align: center;">44,60</p> |



Aktoren

| | <p style="text-align: center;">RCJ02 Unterputz-Aktor mit Schaltuhr</p> <p>Der Unterputz-Aktor RCJ02 ist ein netzgebundener Funk-Aktor mit Schaltuhr für die Montage in handelsüblichen Schalterdosen.</p> <p>Neben dem zeitgesteuerten Schalten ist, in Verbindung mit dem Lichtsensor SL01, auch das helligkeitsgesteuerte Schalten eines Rollladenantriebes möglich.</p> <p>Bis zu 50 Schaltzeiten können wahlweise für eine Schaltperiode von 24 Stunden (Tagesfunktion) oder 7 Tagen (Wochenfunktion) programmiert werden.</p> <p>Es können bis zu 36 weitere Sender einprogrammiert werden, wodurch größere Benutzergruppen verwaltet werden können.</p> <p>Technische Daten</p> <p>RCJ02:</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: AUF/STOPP/ZU</p> <p>Ausgänge: 2 potenzialbehafte Relaisausgänge (Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 4A</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP40</p> <p>Betriebstemperatur: 0°C...+50°C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 80 x 80 x 45mm</p> <p>SL01</p> <p>Codierung: Werkscodierung mit EasyWave-Telegramm</p> <p>Kanäle: 4</p> <p>Spannungsversorgung: 1x 3V-Batterie CR2032</p> <p>Sonnenschutzbetrieb: ca. 2000 bis 80.000lx</p> <p>Dämmerungsbetrieb: ca. 2 bis 250lx</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>Betriebstemperatur: 0°C...+70°C</p> <p>Abmessungen: d=40mm x 12mm</p> | <p style="text-align: center;">Spezifikation</p> <p>RCJ02 UP-Aktor mit Schaltuhr</p> <p>SL01 Lichtsensor</p> | <p style="text-align: center;">Artikel-Nr.</p> <p>G66 031 05</p> <p>G65 021 00</p> | <p style="text-align: center;">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p>108,00</p> <p>35,50</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>RCJ02 UP-Aktor mit Schaltuhr</p>  <p>SL01 Lichtsensor</p> | | | | |


Aktoren

| | <p align="center">RCJ03 Aktor Format 45 230V 16A</p> <p>Der Aktor RCJ03 aus der Format-Reihe 45 kann in alle Installationssysteme mit einem Ausschnittsmaß von 45 mm integriert werden. Die Montage erfolgt hierbei ohne großen Aufwand durch "Plug and Play". Es stehen die Betriebsarten EIN/AUS (1- und 2-Tast-Bedienung) und Timer zur Verfügung. Die Programmierung des Aktors ist sehr einfach und erfolgt direkt am Gerät per Tastendruck.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) Timer (7 Minuten, retriggerbar)</p> <p>Ausgänge: 1 potenzialfreier Relaisausgang (Wechsler)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 16A 2300VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP40</p> <p>Montageart: UP</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 48 x 48 x 25mm</p> | <p align="center">Spezifikation</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | | | <p align="center">G66 031 06</p> | <p align="center">47,00</p> |
|  <p align="center">RCJ05 Markisensteuerung</p>  <p align="center">SWSR01 Wettersensor</p> | <p align="center">RCJ05 Markisenregelung UP mit Sensorstatusanzeige</p> <p>Die Funk-Regelung RCJ05 dient dem witterungsabhängigen Fahren von Markisen. Empfängt die Regelung vom Easywave- Wettersensor überhöhte Windwerte, wird die Helligkeit überschritten oder Regen erkannt, fährt die Regelung die Markise automatisch in die entsprechende Position. Wind- und Regenmeldungen sowie der Status der Sonnenschutzfunktion (EIN oder AUS) werden optisch über die Tasten signalisiert. Mit der „Gastro-Funktion“ lässt sich die Markise, entgegen der Standard-Regenfunktion, auch bei Regen ausfahren.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. 1 funk- oder 1 drahtgebundener Wettersensor SWSR01 können angeschlossen werden. 32 Funksender zusätzlich einlernbar</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: AUF/STOPP/ZU (3-Tast-Bedienung) Automatische Markisensteuerung mittels Wettersensoren; Statusanzeige Sonnenschutz</p> <p>Ausgänge: 2 potenzialbehaftete Relaisausgänge (Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 5A 1150VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP40</p> <p>Montageart: UP</p> <p>Betriebstemperatur: 0 °C...+40 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 80x80x45mm</p> | <p align="center">Spezifikation</p> <p>RCJ05 Markisenregelung</p> <p>Zubehör optional <u>Wettersensoren</u></p> <p>Wind SW01</p> <p>Wind / Sonne SWS01</p> <p>Wind / Sonne / Regen SWSR01</p> | <p align="center">G66 031 07</p> <p align="center">G34 022 20</p> <p align="center">G34 022 21</p> <p align="center">G34 022 22</p> | <p align="center">Preisgruppe 1</p> <p align="center">127,00</p> <p align="center">83,00</p> <p align="center">94,00</p> <p align="center">115,00</p> |



Aktoren

| | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
|  | <p align="center">RCJ06 Unterputz-Aktor 230V 10A Wechsler, potenzialfrei</p> <p>Der Unterputz-Aktor RCJ06 dient zum wechselseitigen Ein- und Ausschalten von Klein- oder Netzspannungsverbrauchern in den Betriebsarten EIN/AUS (1- und 2-Tast-Bedienung) und Totmann. Durch seine geringen Abmessungen passt der RCJ06 in alle gängigen Unterputzdosen. Es können bis zu 32 Sender einprogrammiert werden. Die Programmierung ist sehr einfach und erfolgt direkt am Gerät per Tastendruck.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelesen werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) Totmann (max. 36 Sekunden)</p> <p>Ausgänge: 1 potenzialfreier Relaisausgang (Wechsler)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 10A 2300VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP40</p> <p>Montageart: UP</p> <p>Betriebstemperatur: -20°C...+60°C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 48 x 48 x 25mm</p> | | G66 031 08 | 63,00 |
|  | <p align="center">RCL03 Mini-Aktor 12-24V AC / DC IP20</p> <p>Der Mini-Aktor RCL03 findet vorrangig in der Erweiterung bestehender Systeme seinen Einsatz. Mit seinen zwei potenzialfreien Relaiskontakten können die verschiedensten Anlagen um eine Funkschnittstelle erweitert werden. Das Umrüsten eines Garagentorantriebes ist genauso einfach möglich wie das Einbinden von Easywave-Sendern in komplexe Hausrufsysteme. Der RCL03 wird dabei mit 12-24 V AC/DC betrieben und kann bis zu 32 Sendecodes einlernen.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelesen werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 12-24V AC/DC</p> <p>Betriebsarten: Totmann (max. 36 Sekunden) AUF/ZU (2-Tast-Bedienung) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) Impuls (1 Sekunde)</p> <p>Ausgänge: 2 potenzialfreie Relaisausgänge (Wechsler)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: AC 24V 1A 24VA DC 30V 1A 30W</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Montageart: AP</p> <p>Betriebstemperatur: -20°C...+60°C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 70 x 64 x 35mm</p> <p>Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003</p> | | G66 021 00 | 39,00 |


Aktoren

| | <p style="text-align: center;">RCL04 Mini-Aktor 12-24V AC / DC IP65</p> | <p style="text-align: center;">Spezifikation</p> | <p style="text-align: center;">Artikel-Nr.</p> | <p style="text-align: center;">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Der Mini-Aktor RCL04 findet vorrangig in der Erweiterung bestehender Systeme seinen Einsatz.</p> <p>Mit seinen zwei potenzialfreien Relaiskontakten können die verschiedensten Anlagen um eine Funkschnittstelle erweitert werden. Das Umrüsten eines Garagentorantriebes ist genauso einfach möglich wie das Einbinden von Easywave-Sendern in komplexe Hausrufsysteme.</p> <p>Der RCL04 wird dabei mit 12-24 V AC/DC betrieben und kann bis zu 32 Sendecodes einlernen.</p> <p>Technisch ist der RCL04 mit dem RCL03 identisch, lediglich das Gehäuse bietet einen erhöhten Schutz gegen Staub und Wasser (IP65).</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 12-24V AC/DC</p> <p>Betriebsarten: Totmann (max. 36 Sekunden) AUF/ZU (2-Tast-Bedienung) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) Impuls (1 Sekunde)</p> <p>Ausgänge: 2 potenzialfreie Relaisausgänge (Wechsler)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: AC 24V 1A 24VA DC 30V 1A 30W</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP65</p> <p>Montageart: AP</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 72 x 114 x 36mm</p> <p>Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003</p> | | <p style="text-align: center;">G66 021 01</p> | <p style="text-align: center;">44,60</p> |




Aktoren

| RCP02 Steckdosen-Aktor Impuls | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <p>Der Steckdosen-Aktor RCP02 empfängt Sendecodes eingelernter Easywave-Funksender und gibt über den Impulsausgang einen 1-sekündigen Impuls an das angeschlossene Gerät weiter.</p> <p>Mit dem RCP02 ist so z.B. ein einfaches Nach- oder Umrüsten von Garagentorantrieben um eine Funkschnittstelle möglich.</p> <p>Zusätzlich steht ein Netzausgang zur Verfügung, welcher nicht geschaltet wird und somit voll nutzbar bleibt.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: Impuls (1 Sekunde)</p> <p>Ausgänge: 1 potenzialfreier Relaisausgang landesspezifisches Steckersystem</p> <p>Max. Kontaktbelastung: Impulsausgang: 1A / 24V AC Netzspannung (nicht schaltbar): 230V AC / 16A</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 50 x 120 x 75mm</p> <p>Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003</p> | <p><u>Steckersystem Länder</u></p> <p>D / A / NL / S / N GB F / B / PL CH</p> | <p>G66 021 02 G66 021 03 G66 021 04 G66 021 05</p> | <p>44,60 47,00 47,00 47,00</p> |
| |  | <p>RCP04 Steckdosen-Funkgong</p> <p>Der Steckdosen-Funkgong RCP04 dient der optischen und akustischen Signalgebung.</p> <p>Wird das Signal eines eingelernten Easywave-Funksenders erkannt, ertönt der programmierte Rufton.</p> <p>Es stehen drei verschiedene Melodien als Rufton zur Auswahl, jeweils in zwei Lautstärken und wahlweise kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die Ruftonlänge kann zwischen 7 Sekunden und einer Minute frei gewählt werden.</p> <p>Insgesamt können 32 Sender in den Funkgong eingelernt werden, jeder individuell mit der gewünschten Kombination aus Rufton, Ruftondauer und Blitzlicht.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Leistungsaufnahme: 0,3W Stand by</p> <p>Lautstärke: Abstand 30cm: 75db leise, 82db laut</p> <p>Ausgänge: Netzausgang landesspezifisches Steckersys.</p> <p>Max. Kontaktbelastung: Netzspannung (nicht schaltbar): 230V AC / 16A</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 50 x 120 x 75mm</p> <p>Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003</p> | <p><u>Steckersystem Länder</u></p> <p>D / A / NL / S / N GB F / B / PL CH</p> | <p>G66 021 06 G66 021 07 G66 021 08 G66 021 09</p> |



Aktoren

| | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <p>RCP05 Steckdosen-Aktor 230V 16A</p> <p>Der Funk-Steckdosen-Aktor RCP05 wird einfach zwischen Steckdose und zu schaltendem Gerät gesteckt. Nach erfolgter Programmierung von bis zu 32 Easywave-Sendern, kann das zu schaltende Gerät beliebig ein- und ausgeschaltet werden. Die Programmierung bleibt auch nach Netzspannungsausfall erhalten.</p> <p>Energieeffizient: Der RCP05 verbraucht lediglich 0,2 W im "Stand-by"-Betrieb!</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) Timer (7 Min. retriggerbar)</p> <p>Ausgänge: 1 potenzialbehalteter Relaiskontakt (Schließer) Netzspannung (nicht schaltbar):</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 230V AC / 16A</p> <p>Frequenz: 16A / 3680VA</p> <p>Schutzart: 868,30 Mhz</p> <p>Betriebstemperatur: IP20</p> <p>Abmessungen: -20 °C...+60 °C</p> <p>Farbe: L x B x H: 50 x 120 x 75mm weiß, ähnlich RAL 9003</p> | <p><u>Steckersystem Länder</u> D / A / NL / S / N GB F / B / PL CH</p> | <p>G66 021 10 G66 021 11 G66 021 12 G66 021 13</p> | <p>44,60 47,00 47,00 47,00</p> |
| | <p>RCP09 Steckdosen-Rufmelder</p> <p>Der Steckdosen-Rufmelder RCP09 dient der optischen und akustischen Signalgebung von Personenrufen. Wird das Signal eines Easywave-Funksenders erkannt, ertönt der programmierte Rufton. Die Rufmeldung wiederholt sich zyklisch und wird solange ausgeführt, bis eine Quittierung durch einen Sender bzw. am Rufmelder selbst erfolgt. Wahlweise stehen drei Melodien in Kombination mit integriertem Blitzlicht zur Verfügung. Mit dem RCP09 ist es möglich, die Unterspannungstelegramme zum Batteriestand der Funksender RT26, RT27 und RT28 auszuwerten.</p> <p>Energieeffizient: Der RCP09 verbraucht lediglich 0,3 W im "Stand-by"-Betrieb!</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 64 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Leistungsaufnahme: 0,3W Stand by</p> <p>Lautstärke: Abstand 30cm: 75db leise, 82db laut</p> <p>Ausgänge: Netzausgang landesspezifisches Steckersys. Netzspannung (nicht schaltbar): 230V AC / 16A</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 16A / 3680VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 50 x 120 x 75mm</p> <p>Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003</p> | <p><u>Steckersystem Länder</u> D / A / NL / S / N GB F / B / PL CH</p> | <p>G66 021 14 G66 021 15 G66 021 16 G66 021 17</p> | <p>60,50 63,00 63,00 63,00</p> |





Aktoren

|  <p>RTRP02 Steckdosen- Alarmmelder</p>  <p>RTS26 Fenstergriffkontakt</p> | <p>RTRP02 Steckdosen-Alarmmelder (Transceiver)</p> <p>Der Steckdosen-Alarmmelder RTRP02 ist ein Funk-Transceiver, der nur in Verbindung mit einem Funk-Fenstergriffkontakt RTS26 eingesetzt werden kann und akustisch eine Manipulation am Fenstergriff meldet. Über den Steckdosen-Alarmmelder können weitere Easywave-Systemfunktionen aktiviert werden, wie z. B. Licht einschalten, Rollläden schließen etc. Dadurch sind die Möglichkeiten eines „Sicherungssystems“ vielfältig und individuell gestaltbar.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Laustärke: 85 db im Abstand von 30 cm</p> <p>Ausgänge: Netzausgang, landesspezifisches Steckersystem</p> <p>Max. Kontaktbelastung: Netzspannung (nicht schaltbar) 230V AC / 16A 16A / 3680VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: L x B x H: 50 x 120 x 75mm</p> <p>Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003</p> | <p>Spezifikation</p> <p>RTRP02 <u>Steckersystem Länder</u> D / A / NL / S / N GB F / B / PL CH</p> <p>RTS26 Funk-Fenstergriffkontakt</p> | <p>Artikel-Nr.</p> <p>G65 031 00 G65 031 01 G65 031 02 G65 031 03</p> <p>G65 041 41</p> | <p>EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p>56,00 58,50 58,50 58,50</p> <p>42,30</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>RCU08 Funk-Universal-Aktor 230V 10A</p> <p>Mit dem Universal-Aktor RCU08 können wahlweise zwei Lampen oder ein Motor für Rollläden / Markisen bzw. Garagentore betrieben werden. Der spritzwassergeschützte Aktor ist für den Außenbereich geeignet und es können bis zu 32 Sender eingelernt werden. Jedem Sender können eine individuelle Betriebsart sowie spezifische Zeitfunktionen zugewiesen werden. Zusätzlich ist die Steuerung des Aktors durch externe Taster möglich.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 2</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: AUF/ZU (2-Tast-Bedienung) AUF/STOPP/ZU (4-Tast-Bed.) EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) EIN oder AUS (1-Tast-Bedien.) Timer (1-Tast-Bedienung)</p> <p>Ausgänge: 2 potenzialfreie Relaisausgänge (1x Wechsler, 1x Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 4A / 920VA Motoren 230V, 50Hz ohmsche Belastung 10A / 2300 W induktive Belastung 2,6 A / 600 VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP66</p> <p>Montageart: AP</p> <p>Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C</p> <p>Abmessungen: 180 x 94 x 66 mm</p> | <p>Spezifikation</p> | <p>Artikel-Nr.</p> <p>G66 023 00</p> | <p>EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p>136,00</p> |





Aktoren

| | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">RCU09 Funk-Einbau-Aktor Motorsteuerung</p> <p>Der Einbau-Aktor RCU09 dient zum Öffnen und Schließen von Rollläden. Er kann dabei mit bis zu 32 Handsendern oder Wandtastern angesteuert werden (2-Tast-Bedienung) und schaltet nach max. 90 s automatisch ab. Die Geräte können sowohl in Zwischendecken als auch in Doppelböden eingebaut werden.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 2</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: AUF/ZU (2-Tast-Bedienung, Stopp mit Gegenrichtung) Totmann (max. 36 Sekunden)</p> <p>Ausgänge: 2 potenzialbehafete Relaisausgänge (Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 2,5A 575W 2,0A 460VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Montageart: AP</p> <p>Betriebstemperatur: 0°C...+40°C</p> <p>Abmessungen: 45 x 210 x 32 mm</p> | | G66 021 22 | 58,50 |
|  | <p style="text-align: center;">RCU10 Funk-Einbau-Aktor 230V 16A</p> <p>Der Einbau-Aktor RCU09 dient zum Schalten von Netzspannungsverbrauchern in den Betriebsarten EIN/AUS oder Timer.</p> <p>Er kann dabei mit bis zu 32 Handsendern oder Wandtastern angesteuert werden (2-Tast-Bedienung) und schaltet nach max. 90 s automatisch ab. Die Geräte können sowohl in Zwischendecken, in Leuchten als auch in Doppelböden eingebaut werden.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Betriebsarten: EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) Timer (7 min., retriggerbar)</p> <p>Ausgänge: 1 potenzialbehafeter Relaisausgang (Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 16A 3680W 6,4A 1472VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Montageart: AP</p> <p>Betriebstemperatur: 0°C...+40°C</p> <p>Abmessungen: 45 x 210 x 32 mm</p> | | G66 021 23 | 57,50 |







Aktoren

| | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p>RCM04 Markisenregelung</p>  <p>SW01 Wettersensor Wind</p> | <p>RCM04 Funk-Markisenregelung mit Sensoreingang</p> <p>Die Markisenregelung RCM04 dient der Auswertung von Wetterdaten und Regelsignalen. In die Regelung kann entweder ein Funk oder ein drahtgebundener Easywave-Wettersensor eingelernt werden. Empfängt die Regelung vom Easywave- Wettersensor SW01 überhöhte Windwerte, wird die Helligkeit überschritten oder Regen erkannt, fährt die Steuerung die Markise automatisch in die entsprechende Position. Zusätzlich kann die Steuerung mit Funk- Handsendern oder einem externen Schalter bedient werden. Die Motorlaufzeit ist stufenlos einstellbar.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden. 1 funk- oder drahtgebundener Wettersensor können angeschlossen werden.</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Leistungsaufnahme: 1,3 W</p> <p>Betriebsarten: AUF/STOPP/ZU (3-Tast-Bedienung) Automatische Markisensteuerung mittels Wettersensoren Wind / Sonne / Regen</p> <p>Ausgänge: 2 potenzialbehaltete Relaisausgänge (Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 5A 1150W 4A 920VA</p> <p>Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Schutzart: IP55</p> <p>Montageart: AP</p> <p>Betriebstemperatur: -20°C...+50°C</p> <p>Abmessungen: 130 x 94 x 57 mm</p> | RCM04 Markisenregelung | G66 022 00 | 127,50 |
| | | | SW01 Wettersensor Wind | G34 022 20 |
|  <p>CM01 Markisenregelung</p>  <p>SW01 Wettersensor Wind</p> | <p>CM01 Markisenregelung mit Sensoreingang, drahtgebunden</p> <p>Die Regelung CM01 dient dem windabhängigen Fahren von Markisen mittels Wettersensor. Der Sensor wird mit einer Datenleitung an die Regelung angeschlossen. Empfängt die Regelung vom Wettersensor überhöhte Windwerte, wird die Markise automatisch in die entsprechende Position gefahren. Zusätzlich kann die Regelung mit einem externen Schalter bedient werden. Die Motorlaufzeit ist stufenlos einstellbar.</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Kanäle: 1</p> <p>Spannungsversorgung: 230V AC</p> <p>Leistungsaufnahme: 1,3 W</p> <p>Betriebsarten: AUF/STOPP/ZU (3-Tast-Bedienung) Automatische Markisensteuerung mittels Windsensor</p> <p>Ausgänge: 2 potenzialbehaltete Relaisausgänge (Schließer)</p> <p>Max. Kontaktbelastung: 5A 1150W 4A 920VA</p> <p>Schutzart: IP55</p> <p>Montageart: AP</p> <p>Betriebstemperatur: -20°C...+50°C</p> <p>Abmessungen: 130 x 94 x 57 mm</p> | CM01 Markisenregelung | G66 022 01 | 112,00 |
| | | | SW01 Wettersensor Wind | G34 022 20 |





Funk-Sets

|  <p>RCP04 Funkgong</p>  <p>RTS17 Einbausender</p> | <p align="center">RS09 Set Klingelerweiterung</p> <p>Das Funkbus-Set zur Klingelerweiterung besteht aus dem Steckdosen-Funkgong RCP04 als Aktor (Art.-Nr. G66 021 06) und dem Einbausender RTS17 (Art.-Nr. G65 041 16) für Kleinspannung. Der Steckdosen-Funkgong RCP04 dient der optischen und akustischen Signalgebung. Wird das Signal des Einbausenders erkannt, ertönt der programmierte Rufton. Es stehen drei verschiedene Melodien als Rufton zur Auswahl, jeweils in zwei Lautstärken und wahlweise kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die Ruftonlänge kann zwischen 7 Sekunden und einer Minute frei gewählt werden.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Steckdosen-Funkgong RCP04 Einbau-Sender RTS17</p> | <p align="center">Spezifikation</p> <p align="center">RCP04 Steckersystem Länder D / A / NL / S / N</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> <p align="center">G69 001 00</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p align="center">72,00</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>RCP04 Funkgong</p>  <p>RT26 Arbandsender</p> | <p align="center">RS10 Set Pflegeruf Armband</p> <p>Das Funkbus-Set Pflegeruf Armband besteht aus dem Steckdosen-Funkgong RCP04 als Aktor (Art.-Nr. G66 021 06) und dem Arbandsender RT26 (Art.-Nr. G65 051 05). Der Steckdosen-Funkgong RCP04 dient der optischen und akustischen Signalgebung. Wird das Signal des Arbandsenders erkannt, ertönt der programmierte Rufton. Es stehen drei verschiedene Melodien als Rufton zur Auswahl, jeweils in zwei Lautstärken und wahlweise kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die Ruftonlänge kann zwischen 7 Sekunden und 1 Minute frei gewählt werden.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Steckdosen-Funkgong RCP04 Arbandsender RT26</p> | <p align="center">Spezifikation</p> <p align="center">RCP04 Steckersystem Länder D / A / NL / S / N</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> <p align="center">G69 001 01</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p align="center">86,00</p> |







Funk-Sets

| | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  <p>RCP04 Funkgong</p>  <p>RT27 Halsbandsender</p> | <p align="center">RS11 Set Pflegeruf Halsband</p> <p>Das Funkbus-Set Pflegeruf Halsband besteht aus dem Steckdosen-Funkgong RCP04 als Aktor (Art.-Nr. G66 021 06) und dem Halsbandsender RT27 (Art.-Nr. G65 051 05). Der Steckdosen-Funkgong RCP04 dient der optischen und akustischen Signalgebung. Wird das Signal des Halsbandsenders erkannt, ertönt der programmierte Rufton. Es stehen drei verschiedene Melodien als Rufton zur Auswahl, jeweils in zwei Lautstärken und wahlweise kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die Ruftonlänge kann zwischen 7 Sekunden und einer Minute frei gewählt werden.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Steckdosen-Funkgong RCP04 Halsbandsender RT27</p> | <p>RCP04 Steckersystem Länder D / A / NL / S / N</p> | <p>G69 001 03</p> | <p>86,00</p> |
|  <p>RTS05 Sensortaster</p>  <p>RCJ01 UP-Aktor</p> | <p align="center">RS12 Set Lichtpaket</p> <p>Mit dem Lichtsteuerungs-Set RS12 können beliebige elektrische Verbraucher, z.B. Lampen oder Ventilatoren, durch eine einfache Berührung des RTS05 Sensortasters EIN oder AUS geschaltet werden. Der RCJ01 Unterputzaktor passt in alle gängigen Unterputzdosen und kann von bis zu 32 Sendern aus bedient werden. So lassen sich auch komplexe Steuerungsaufgaben einfach und platzsparend lösen.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Sensortaster RTS05 UP-Aktor RCJ01</p> | <p>Spezifikation</p> | <p>Artikel-Nr. G69 001 04</p> | <p>EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 68,00</p> |
|  <p>RTS13 Wandtaster AUF/STOPP/ZU</p>  <p>RCJ01 UP-Aktor 3-Tast-Bedienung</p> | <p align="center">RS13 Set Rollladen-Steuerung</p> <p>Mit dem Rollladen-Set RS13 können elektrisch angetriebene Rollläden, Jalousien und andere Rohrmotoren einfach um eine Funksteuerung erweitert werden. Der Unterputzaktor RCJ01 ersetzt hierbei den vorhandenen Schalter und kann von bis 32 Easywave-Sendern aus angesteuert werden. Der beiliegende Wandtaster RTS13 kann an einer beliebigen Stelle im Raum oder direkt über dem Unterputzaktor montiert werden.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Wandtaster RTS13 UP-Aktor RCJ01 3-Tast-Bedienung</p> | <p>Spezifikation</p> | <p>Artikel-Nr. G69 001 05</p> | <p>EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 69,00</p> |




Funk-Sets

|  <p>RCP02 Steckdosen-Aktor Impuls</p>  <p>2 Stück RT21 Microhandsender</p> | <p align="center">RS14 Set Funk-Umrüstung Garagentor</p> <p>Das Set Funkumrüstung-Garagentor RS14 ermöglicht das einfache Nach- und Umrüsten von Garagentorantrieben um eine Funkschnittstelle. Dabei wird der RCP02 Steckdosen-Aktor einfach in eine Steckdose gesteckt und der Impulsausgang mit dem Steuereingang des Garagentorantriebes verbunden. Ein entsprechend umgerüstetes Tor kann dann durch die beiden RT21 Microhandsender geöffnet und geschlossen werden.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: RCP02 Steckdosen-Faktor Impuls RT21 Microhandsender</p> | <p align="center">Spezifikation</p> <p align="center">RCP02 Steckersystem Länder D / A / NL / S / N</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> <p align="center">G69 001 06</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p align="center">79,00</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>RCP09 Rufmelder</p>  <p>RT26 Arbandsender</p> | <p align="center">RS16 Set Pflegeruf Armband mit Quittierungsfunktion</p> <p>Das Funkbus-Set Pflegeruf Armband mit Quittierungsfunktion besteht aus dem Steckdosen-Rufmelder RCP09 als Aktor (Art.-Nr. G66 021 14) und dem Arbandsender RT26 (Art.-Nr. G65 051 05). Der Steckdosen-Rufmelder RCP09 dient der optischen und akustischen Signalgebung. Wird das Signal des Arbandsenders erkannt, ertönt der programmierte Rufton. Es stehen drei verschiedene Melodien als Rufton zur Auswahl, jeweils in zwei Lautstärken und wahlweise kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die Ruftonlänge kann zwischen 7 Sekunden und einer Minute frei gewählt werden.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Rufmelder RCP09 Arbandsender RT26</p> | <p align="center">Spezifikation</p> <p align="center">RCP09 Steckersystem Länder D / A / NL / S / N</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> <p align="center">G69 001 02</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p align="center">91,00</p> |

Funk-Sets

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>RTS16 Fensterkontakt</p>  <p>RCJ01 UP-Aktor</p> | <p>RS22 Set Fensterkontakt UP-Aktor RCJ01 230V 10A</p> <p>Mit dem Fensterkontakt-Set kann der Zustand einer Tür, eines Fensters oder anderer beweglicher Teile überwacht werden. Hierzu wird der Fensterkontakt RTS16 einfach auf das zu überwachende Objekt geklebt. In Abhängigkeit des aktuellen Zustandes können dann beliebige elektrische Verbraucher, z.B. Dunstabzugshauben, Beleuchtung oder Klimaanlage, über den Unterputzempfänger RCJ01 geschaltet werden.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Fensterkontakt RTS16 Unterputz-Aktor RCJ01</p> | <p>Spezifikation</p> | <p>Artikel-Nr. G69 001 07</p> | <p>EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 79,00</p> |
|  <p>RTS16 Fensterkontakt</p>  <p>RCP05 Steckdosen-Aktor</p> | <p>RS23 Set Fensterkontakt / Steckdosen-Aktor 230V 16A</p> <p>Mit dem Fensterkontakt-Set kann der Zustand einer Tür, eines Fensters oder anderer beweglicher Teile überwacht werden. Hierzu wird der Fensterkontakt RTS16 einfach auf das zu überwachende Objekt geklebt. In Abhängigkeit des aktuellen Zustandes können dann beliebige elektrische Verbraucher, z.B. Dunstabzugshauben, Beleuchtung oder Klimaanlage, über den Steckdosenempfänger RCP05 geschaltet werden.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Fensterkontakt RTS16 Steckdosen-Aktor RCP05</p> | <p>Spezifikation RCP05 Steckersystem Länder D / A / NL / S / N</p> | <p>Artikel-Nr. G69 001 08</p> | <p>EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 85,00</p> |
|  <p>RT30 Handsender 4 Kanal</p>  <p>RCP05 Steckdosen-Aktor</p> | <p>RS24 Set Handsender / Steckdosen-Aktor 230V 16A</p> <p>Mit dem Handsender-Set RS24 können beliebige elektrische Verbraucher, z.B. Lampen oder Ventilatoren, durch den Handsender RT30 per Funk EIN und AUS geschaltet werden. Der Steckdosen-Aktor RCP05 wird einfach zwischen Steckdose und zu schaltendes Gerät gesteckt und kann von bis zu 32 Sendern aus bedient werden. Durch den geringen Standby-Verbrauch des RCP05 von nur 0,2W eignet sich dieses Set ideal zum Stromsparen im Haushalt.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Handsender RT30 Steckdosen-Aktor RCP05</p> | <p>Spezifikation RCP05 Steckersystem Länder D / A / NL / S / N</p> | <p>Artikel-Nr. G69 001 09</p> | <p>EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1 65,00</p> |










Funk-Sets

|  <p>RTS08 Wand-Taster EIN/AUS</p>  <p>RCP05 Steckdosen-Aktor</p> | <p align="center">RS25 Set Wand-Taster / Steckdosen-Aktor 230V 16A</p> <p>Mit dem Wand-Taster-Set RS25 können beliebige elektrische Verbraucher, z.B. Lampen oder Ventilatoren, durch den Wandtaster RTS08 per Funk EIN und AUS geschaltet werden. Der Steckdosen-Aktor RCP05 wird einfach zwischen Steckdose und zu schaltendes Gerät gesteckt und kann von bis zu 32 Sendern aus bedient werden. Durch den geringen Standby-Verbrauch des RCP05 von nur 0,2W eignet sich dieses Set ideal zum Stromsparen im Haushalt.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Wand-Taster EIN/AUS RTS08 Steckdosen-Aktor RCP05</p> | <p align="center">Spezifikation</p> <p align="center">RCP05 Steckersystem Länder D / A / NL / S / N</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> <p align="center">G69 001 10</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p align="center">70,00</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Telefon EasyWave Fon-Alarm</p> | <p align="center">RS26 Set Fon-Alarm</p> <p><u>Hilferuf per Knopfdruck</u> Mit dem Handsender RT26 können Sie per Knopfdruck ein Signal an das Telefon "Easywave Fon Alarm" senden, welches dann nacheinander drei vorprogrammierte Rufnummern anwählt. Wird der Anruf vom Angerufenen durch Druck auf die "0" bestätigt, kann über die integrierte Freisprecheinrichtung für 3 Minuten gesprochen werden. Ideal um pflegebedürftigen Personen die Möglichkeit zu geben, in "Notsituationen" Hilfe herbei zu rufen.</p> <p>Technische Daten: Codierung: Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird. Frequenz: 868,30 Mhz</p> <p>Weitere Informationen: siehe Produkte: Armbandsender RT26 Telefon Fon-Alarm</p> | <p align="center">Spezifikation</p> | <p align="center">Artikel-Nr.</p> <p align="center">G69 001 11</p> | <p align="center">EUR / Stück, ohne MwSt. Preisgruppe 1</p> <p align="center">125,21</p> |





Zubehör

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Batterie / Knopfzelle 3V CR2032 | Spezifikation | Artikel-Nr. G68 001 39 | EUR / Stück, ohne MwSt. netto 1,20 |
|  | Batterie-Wechselset CR2032 für RT26, RT27, RT28, SL01 | Spezifikation | Artikel-Nr. G68 001 40 | EUR / Stück, ohne MwSt. netto 4,60 |
|  Wandhalter  Sonnenblendenclip | RT20 Zubehör für RT20 Minihandsender Art.-Nr. G65 051 00 | Spezifikation RT20 Wandhalter RT20 Sonnenblendenclip | Artikel-Nr. G68 001 00 G68 001 01 | EUR / Stück, ohne MwSt. netto 2,60 2,60 |
|  | RT22 Wandhalter für Multikanalsender RT22 Art.-Nr. G65 051 03 | Spezifikation RT22 Wandhalter | Artikel-Nr. G68 001 02 | EUR / Stück, ohne MwSt. netto 7,40 |
|  | RT24 Wandhalter für Handsender RT24 Art.-Nr. G65 051 04 | Spezifikation RT24 Wandhalter | Artikel-Nr. G68 001 03 | EUR / Stück, ohne MwSt. netto 3,70 |
|  | RT26 Armband für Armbandsender RT26 Art.-Nr. G65 051 05 Armband mit nickelfreiem Verschluss | Spezifikation Armband | Artikel-Nr. G68 001 04 | EUR / Stück, ohne MwSt. netto 8,50 |
|  Halsband Standard mit Schlüsselring  Halsband mit Sollbruchstelle | RT27 Zubehör für Halsbandsender RT27 Art.-Nr. G65 051 06 | Spezifikation RT27 Halsband Standard mit Schlüsselring RT27 Halsband mit Sollbruchstelle | Artikel-Nr. G68 001 05 G68 001 06 | EUR / Stück, ohne MwSt. netto 3,10 3,70 |

Zubehör

| | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. netto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  Senderhalter  Klingelgehäuse | RT28 Zubehör für Tastsender RT28 Art.-Nr. G65 051 07 | RT28 Senderhalter RT28 Klingelgehäuse | G68 001 08 G68 001 07 | 3,70 6,90 |
|  Schlüsselanhänger  Beschriftungsschild  Wandhalter | RT30 Zubehör für Minihandsender RT30 Art.-Nr. G65 051 08...11 | RT30 Schlüsselanhänger RT30 Beschriftungsschild weiß RT30 Beschriftungsschild schwarz RT30 Wandhalter weiß RT30 Wandhalter schwarz | G68 001 09 G68 001 10 G68 001 11 G68 001 12 G68 001 13 | 2,10 3,10 3,10 3,70 3,70 |
|  Wandhalter | RT32 Zubehör für Handsender RT32 Art.-Nr. G65 051 12...15 | RT32 Wandhalter weiß RT32 Wandhalter schwarz | G68 001 14 G68 001 15 | 3,70 3,70 |
|  Wandhalter | RT34 Zubehör für Handsender RT34 Art.-Nr. G65 051 16...21 | RT34 Wandhalter weiß RT34 Wandhalter schwarz | G68 001 14 G68 001 15 | 3,70 3,70 |
|  Magnetwinkel  Batteriehalter | RTS16 Zubehör für Funk-Fensterkontakt RTS16 Art.-Nr. G65 041 14 | RTS16 Magnetwinkel RTS16 Batteriehalter | G68 001 16 G68 001 17 | 4,20 3,10 |

Zubehör

| | | Spezifikation | Artikel-Nr. | EUR / Stück, ohne MwSt. netto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>EIN/AUS</p> <p>AUF/ZU</p> <p>AUS</p> | <p>RTS22 Zubehör für Funk-Wand-Taster Format 55 RTS22 Art.-Nr. G65 041 17...25</p> <p>RTS22 Taste 1x EIN/AUS RTS22 Taste 1x EIN/AUS RTS22 Taste 1x EIN/AUS</p> <p>RTS22 Taste 1x AUF/ZU RTS22 Taste 1x AUF/ZU RTS22 Taste 1x AUF/ZU</p> <p>RTS22 Taste 1x AUS RTS22 Taste 1x AUS RTS22 Taste 1x AUS</p> | <p>RTS22 Montageplatte weiß, ähnl. RAL 9003 anthrazit, ähnl. RAL 7016 alu lack., ähnl. RAL 9006</p> <p>weiß, ähnl. RAL 9003 anthrazit, ähnl. RAL 7016 alu lack., ähnl. RAL 9006</p> <p>weiß, ähnl. RAL 9003 anthrazit, ähnl. RAL 7016 alu lack., ähnl. RAL 9006</p> | <p>G68 001 18 G68 001 19 G68 001 20 G68 001 21 G68 001 22 G68 001 23 G68 001 24 G68 001 25 G68 001 26 G68 001 27</p> | <p>4,20 4,20 5,80 6,40 5,30 6,90 7,40 5,30 6,90 7,40</p> |
|  <p>2x EIN/AUS</p> <p>1/2x AUF/ZU</p> <p>1/2x STOP</p> | <p>RTS23 Zubehör für Funk-Wand-Taster Format 55 Art.-Nr. G65 041 26...34</p> <p>RTS23 Taste 2x EIN/AUS RTS23 Taste 2x EIN/AUS RTS23 Taste 2x EIN/AUS</p> <p>RTS23 Taste 1/2x AUF/ZU RTS23 Taste 1/2x AUF/ZU RTS23 Taste 1/2x AUF/ZU</p> <p>RTS23 Taste 1/2x STOP RTS23 Taste 1/2x STOP RTS23 Taste 1/2x STOP</p> | <p>RTS23 Montageplatte weiß, ähnl. RAL 9003 anthrazit, ähnl. RAL 7016 alu lack., ähnl. RAL 9006</p> <p>weiß, ähnl. RAL 9003 anthrazit, ähnl. RAL 7016 alu lack., ähnl. RAL 9006</p> <p>weiß, ähnl. RAL 9003 anthrazit, ähnl. RAL 7016 alu lack., ähnl. RAL 9006</p> | <p>G68 001 18 G68 001 28 G68 001 29 G68 001 30 G68 001 31 G68 001 32 G68 001 33 G68 001 34 G68 001 35 G68 001 36</p> | <p>4,20 5,50 7,20 7,20 5,00 6,60 7,20 5,00 6,60 7,20</p> |
|  <p>Magnetscheibe</p> <p>Batteriehalter</p> | <p>RTS26 Zubehör für Funk-Fensterkontakt RTS26 Art.-Nr. G65 041 41</p> | <p>RTS26 Magnetscheibe RTS26 Batteriehalter</p> | <p>G68 001 37 G68 001 38</p> | <p>4,20 3,10</p> |
|  | <p>SL01 Funk-Lichtsensordruckkopf</p> <p>in Verbindung mit der Funk-Schaltuhr RTS07 (Art.-Nr. G65 041 04) oder dem UP-Aktor mit Funk-Schaltuhr RCJ02 (Art.-Nr. G66 031 05) einsetzbar</p> | <p>Spezifikation</p> | <p>Artikel-Nr. G65 021 00</p> | <p>EUR / Stück, ohne MwSt. netto 34,53</p> |



Das Gesamt-Produktportfolio

KNX / EIB Bussystem



Enthalpieregler

- BASIC
- STANDARD
- HVAC-PREMIUM



Temperaturregler

- BASIC
- STANDARD
- DUPLEX
- HVAC-PREMIUM

Sensorik




Temperatursensoren passiv

- -40...+400 °C
- Pt100, Pt500, Pt1000, ...
- 2-Leiter, 4-Leiter



Temperatursensoren analog

- -35...+600 °C
- Messumformer 4-20mA
- Messumformer 0-10V
- Displays optional



Feuchtfühler

- Messumformer 4-20mA
- Messumformer 0-10V
- Messumformer hochgenau
- Displays optional



Temperatur- und Feuchtfühler

- Messumformer 4-20mA
- Messumformer 0-10V
- Messumformer hochgenau
- Displays optional

Funkbus



Sender

- Handsender
- Armbandsender
- Einbausender
- Schaltuhren



Funk-Aktoren

- Unterputz-Aktoren
- Steckdosen-Aktoren



Funk-KNX-Gateway

- bidirektional



Funk-Repeater

- Unterputz-Repeater
- Steckdosen-Repeater



Funk-Wettersensoren

- Wind
- Sonne
- Regen



Funk-Fensterkontakte

- Fensterüberwachung
- Tür- und Torüberwachung
- Freigabe von Dunstabzugshauben

Licht-Komponenten



Leuchtmittel

- LED
- LED-Stripes
- Hochvolt-Halogen
- ...



Leuchten

- Ein- und Aufbauleuchten
- Boden- / Wandleuchten
- Außenleuchte
- ...